

UNIV' AIR®

PU-095FR-6

GONFLAGE, CONTROLE ET AJUSTEMENT DE LA PRESSION (tourisme, moto, poids lourd et génie civil)

COMPOSANTS THERMOPLASTIQUES HAUT DE GAMME

échelle de graduation :
0.7 à 11 BAR



- Certificat d'approbation CEE de modèle N° LNE - 6952 rév. 3 du 01/07/2008.
- Conformes à la Directive Européenne 86/217/CE et à la norme AFNOR EN 12645.
- Pour les modèles en bar



Modèles double graduation bar/psi (vente uniquement hors France et suivant réglementation pays)

- Tubulure d'arrivée d'air F G 1/4.
- Étanchéité renforcée par montage d'un transparent encliqueté.
- Protecteur élastomère enveloppant le système de mesure.
- Très grande précision métrologique et maintien du niveau de précision en cas de choc sur l'appareil.
- Solidité : composants thermoplastiques haut de gamme.
- Poignée anti-pincement.
- Tenue à la corrosion grâce au mécanisme intérieur en matériau adapté.
- Filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechoort.
- Appareil résistant à une surpression accidentelle de 13,75 bar en conformité avec la norme.



39766-67	65088-67	65089-67
Raccord rapide intermédiaire pour manogonfleurs équipés d'un raccord G 1/4 arrivée d'air	Embout rapide fileté conique G 1/4 pré-téflonné	Jonction cannelée pour tuyau Ø int. 6 - 7 mm fileté conique G 1/4

ASSISTANCE TECHNIQUE

Assurée par Schrader



La pression maîtrisée

Schrader s.a.s - B.P 29 - 48, rue de Salins

25301 Pontarlier cedex - France

Tél. : +33 (0) 3 81 38 56 56 - Fax : +33 (0) 3 81 38 56 81

E-mail : resaletpms.info@schrader.fr - www.schraderinternational.com